

浙江金信包装股份有限公司年产 1 亿只可封口耐蒸煮铝箔盒 技改项目竣工环境保护验收专家组意见

2025 年 9 月 30 日，浙江金信包装股份有限公司严格依照国家有关法律、法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）、项目环境影响“多评合一”报告（环境影响评价）及审批部门决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江金信包装股份有限公司年产 1 亿只可封口耐蒸煮铝箔盒技改项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江金信包装股份有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表，会议同时邀请了三三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江金信包装股份有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市南湖区亚澳路 501 号，占地面积 25846 平方米，建筑面积约 11000 平方米，项目利用公司原有土地和厂房，设计年产 1 亿只可封口耐蒸煮铝箔盒。

（二）建设过程及环保审批情况

2024 年 10 月，公司委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《浙江金信包装股份有限公司年产 1 亿只可封口耐蒸煮铝箔盒技改项目“多评合一”报告（环境影响评价）》；2024 年 11 月 8 日，嘉兴市生态环境局（南湖）以嘉（南）环建【2024】22 号文予以审查。项目于 2025 年 1 月开工建设，2025 年 5 月竣工并开始调试。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具

备竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况

本项目实际总投资 2000，其中实际环保投资 180 万元。

（四）验收范围

本次验收范围为《浙江金信包装股份有限公司年产 1 亿只可封口耐蒸煮铝箔盒技改项目环境影响“多评合一”报告（环境影响评价）》所涉及的环保设施。

二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，最终经嘉兴市南湖工业污水处理有限公司集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目涂布烘干废气、燃料燃烧废气、调漆废气、清洁废气、复合废气、RTO 燃料废气收集后采用 RTO 装置净化处理后通过 15 米高排气筒高空排放。

（三）噪声

项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

项目危废包括沾染化学品的废包装、废抹布手套、废机油、废液压油、废油桶瓶，委托浙江归零环保科技有限公司处置；般废包装物、废 PP 膜、铝

箔边角料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业目前已有一定的环境风险防范措施，公司应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前公司未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响“多评合一”报告（环境影响评价）及审批部门决定对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

2025年7月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2025年7月9、10日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入网口 pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度（范围）均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/ 887-2013）表 1 其他工业企业水污染物间接排放限值。

2、验收监测期间，项目废气治理设施出口非甲烷总烃、乙酸酯类、苯系物、臭气浓度、颗粒物排放浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表 2 大气污染物特别排放限值，二氧化硫、氮氧化物排

放浓度达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）相关排放限值。

验收监测期间，项目非甲烷总烃、苯系物、乙酸乙酯、臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值，生产车间外非甲烷总烃无组织监测浓度最大值低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表5厂区内挥发性有机物无组织排放限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

4、项目沾染化学品的废包装、废抹布手套、废机油、废液压油、废油桶瓶委托浙江归零环保科技有限公司处置；般废包装物、废PP膜、铝箔边角料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物。经核算，本项目实施后全厂各污染物排放量均低于全厂总量控制指标，符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备

竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施的运行管理，保障废气收集效果，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。



3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：



2025 年 9 月 30 日

浙江金信包装股份有限公司年产1亿只可封口耐蒸煮铝箔盒技改项目竣工环境保护验收签到单

序号	姓名	单位	职位	电话	身份证号码
1	郑振东	浙江金信包装股份有限公司	副总	13758098008	330327198205021710
2	郑小强	浙江金信包装股份有限公司	副总	13967392844	330419197908050616
3	郑新明	浙江金信包装股份有限公司	副总	15967243667	330481198505132013
4	郑红斌	嘉兴利风环境科技有限公司	副总	15967336466	220722198610186820
5	郑红斌	嘉兴利风环境科技有限公司	副总	18357334649	330402198709083956
6					
7					
8					
9					
10					